

1. Assemble seat and seat cover by aligning the left and the right holes. Insert hinges by putting plastic bushings into the seat cover holes.
  2. Insert screws into hinges, washers, plastic bushings and expansions. Then, assemble them with toilet seat mounting holes.
  3. Place seat and cover with toilet bowl, align the positions and tighten the screws.
- Caution :** Overtightening may cause breakage or chipping of the vitreous china.
4. Test the toilet seat by open up and close down for several times to ensure proper installation.

## คู่มือการติดตั้ง K-18120, K-18124, K-18125 ที่รองนั่งและฝารองนั่งสุขภัณฑ์

1. นำที่รองนั่งและฝารองนั่งมาประกอบเข้ากันด้วย  
หูยึด โดยนำปลอกพลาสติกสวมเข้ากับรูยึดที่อยู่  
ด้านหลังฝารองนั่ง
  2. สวมสกรูเข้ากับหูยึดฝารองนั่ง แหวนพลาสติก  
ปลอกพลาสติก และยางเบ่ง จากนั้นจึงประกอบ  
เข้ากับรูยึดที่รองนั่งและฝารองนั่งสุขภัณฑ์
  3. ยึดที่รองนั่งและฝารองนั่งสุขภัณฑ์เข้ากับ  
โถสุขภัณฑ์ จัดให้ได้ตำแหน่งแล้วขันสกรูให้แน่น
- ข้อควรระวัง** หากขันนอตแน่นเกินไป อาจทำให้  
สุขภัณฑ์ และหูยึดที่รองนั่งแตกหรือ  
ผิวกระเทาะได้
4. ทดสอบการเปิด-ปิดของที่รองนั่งและฝารองนั่ง  
สุขภัณฑ์ให้เหมาะกับการใช้งาน

