

PLAIN BATH K-14882X



Features

- Acrylic and reinforced with fiberglass
- Drop-in
- Includes pillow head
- Includes soft grip rails
- Includes anti-slip
- Includes pop-up drain and overflow
- 1700 x 790 x 430 mm

Codes/Standards Applicable

- Specified model meets or exceeds the following:
- ANSI Z124.1.2

Technical Information

Fixture:	
Basin area:	
Basin area bottom	1194 x 448 mm
Basin area top	1556 x 635 mm
To overflow:	
Water depth	280 mm
Capacity	190 liters
Drain hole	ø38 mm (1-1/2")
Overflow hole	ø50 mm
Weight	22 kg
*Approximate measurements for comparison only.	


Installation Notes

Install this product according to the installation guide. Floor support under bath must provide for a minimum of 318 kg/square meter loading. This bath is designed for drop-in installation only.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-14882X	Pelican plain bath with pulling-chain drain, no hand grips	WK: Diamond White
K-14882X-D1	Pelican plain bath with pop-up drain and anti slip	WK: Diamond White
K-14882X-F58	Pelican plain bath with pop-up drain, hand grips, and anti slip	WK: Diamond White
K-14882X-FGR58	Pelican plain bath with pop-up drain, hand grips, pillow and anti slip	WK: Diamond White
K-14882X-GR	Pelican plain bath with pop-up drain, hand grips, and anti slip	WK: Diamond White
K-14882X-ND	Pelican plain bath without drain	WK: Diamond White

Dimensions are approximate.
Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram



คุณลักษณะ

- อะคริลิคเสริมใยแก้ว
- แบบฝัง
- พร้อมหมอนรองศีรษะ
- พร้อมมือจับ
- พร้อมแถบกันลื่น
- พร้อมสะดืออ่างและท่อน้ำล้น
- 1700 x 790 x 430 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ANSI Z124.1.2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ่างอาบน้ำ	
พื้นที่ด้านล่าง	1194 x 448 มม.
พื้นที่ด้านบน	1556 x 635 มม.
ถึงระดับน้ำล้น:	
ระดับน้ำลึก	280 มม.
ความจุน้ำ	190 ลิตร
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	Ø38 มม. (1-1/2")
ขนาดรูน้ำล้น	Ø50 มม.
น้ำหนัก	22 กก.
*ระยะค่าประมาณสำหรับเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น	


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง
พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 318 กก./ตร.ม.
อ่างอาบน้ำถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังเท่านั้น

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-14882X	อ่างอาบน้ำอะคริลิคพร้อมสะดืออ่างแบบสายโซ่ ไม่มีมือจับ รุ่นฟิลิแกน	WK: สีขาว
K-14882X-D1	อ่างอาบน้ำอะคริลิคพร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ และกันลื่น รุ่นฟิลิแกน	WK: สีขาว
K-14882X-F58	อ่างอาบน้ำอะคริลิคพร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ มีมือจับ และกันลื่น รุ่นฟิลิแกน	WK: สีขาว
K-14882X-FGR58	อ่างอาบน้ำอะคริลิคพร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ มีมือจับ ที่พักศีรษะ และกันลื่น รุ่นฟิลิแกน	WK: สีขาว
K-14882X-GR	อ่างอาบน้ำอะคริลิคพร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ มีมือจับ และกันลื่น รุ่นฟิลิแกน	WK: สีขาว
K-14882X-ND	อ่างอาบน้ำอะคริลิคไม่รวมสะดืออ่าง รุ่นฟิลิแกน	WK: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์